



WELARC 140IGBT

แรงดันไฟ (Input Power)	220+/- 10% Volt
ความถี่ (Frequency)	50/60 Hz
กำลังไฟ (Rated Input Power Capacity)	5.3 KVA
แรงดันไฟที่จ่ายขณะไ้ารัการะ (No-Load Voltage)	67 Volt
กำลังไฟที่จ่ายขณะไ้ารัการะ (No-Load Loss)	40 watt
กระแสไฟเชื่อม (Output Current Range)	10-140 Amp
แรงดันไฟในการเชื่อม (Rated Output Voltage)	25.6 Volt
ความสามารถในการทำงาน (Duty Cycle)	60%
ประสิทธิภาพ (Efficiency)	85%
สัมประสิทธิ์ทางไฟฟ้า (Power Factor)	0.93
ระดับความเป็นฉนวน (Insulation Class)	B
ระดับการป้องกันสิ่งแปลกปลอม (Protection Class of Case)	IP21
ขนาดลวดเชื่อม (Diameter of Rod)	Ø 2.6-3.2 mm
น้ำหนัก (Weight)	5 Kg
ขนาด (Dimensions (L x W x H))	115x195x285 mm

Standard Accessories



Electrode Holder 150A 16mm² 3m.



Earth Clamp 150A 16mm² 3m.



Suitcase



Steel Brush



FACE SHIELD



Electrode E6013Ø 2.6mm



Leather Glove



Welding Mask