



WELMIG/MMA 200Y

แรงดันไฟ (Input Power)	220+/- 15% Volt
ความถี่ (Frequency)	50/60 Hz
กำลังไฟ (Rated Input Power Capacity)	6 KVA
กระแสไฟเชื่อม (Output Current Range)	20-200 Amp
แรงดันไฟในการเชื่อม (Rated Output Voltage)	16.5-24 Volt
ความสามารถในการทำงาน (Duty Cycle)	60%
ประสิทธิภาพ (Efficiency)	85%
สัมประสิทธิ์ทางไฟฟ้า (Power Factor)	0.93
ระดับความเป็นฉนวน (Insulation Class)	B
ระดับการป้องกันสิ่งแปลกปลอม (Protection Class of Case)	IP21
แก๊สปกป้องก่อนเชื่อม (Gas Preflow)	0.1 sec
ขนาดลวดเชื่อม (Diameter of Tungsten)	Ø 0.8-1.2 mm
น้ำหนัก (Weight)	47 Kg
ขนาด (Dimensions (L x W x H))	900x420x700 mm

Standard Accessories



Mig Torch QTB-200k 3m



Electrode Holder 200A 25mm² 3m.



Earth Clamp 200A 25mm² 3m.



Swan Neck



Contact Tip No.0.8



Conical Nozzle



Roller Ø 0.8-1.0 mm



Mig Wire Ø 0.8 mm