



แรงดันไฟ (Input Power)	220+/- 15% Volt
ความถี่ (Frequency)	50/60 Hz
กำลังไฟ (Rated Input Power Capacity)	8.4 KVA
กระแสไฟเชื่อม (Output Current Range)	50-250 Amp
แรงดันไฟในการเชื่อม (Rated Output Voltage)	16.5-26.5 Volt
ความสามารถในการทำงาน (Duty Cycle)	60%
ประสิทธิภาพ (Efficiency)	85%
สัมประสิทธิ์ทางไฟฟ้า (Power Factor)	0.93
ระดับความเป็นฉนวน (Insulation Class)	F
ระดับการป้องกันสิ่งแปลกปลอม (Protection Class of Case)	IP23
ขนาดลวดเชื่อม (Diameter of Tungsten)	Ø 0.8-1.2 mm
น้ำหนัก (Weight)	40 Kg
ขนาด (Dimensions (L x W x H))	470x240x320 mm

WELMIG 250F1

Standard Accessories



Mig Torch 3m



Earth Clamp 300A 25mm<sup>2</sup> 3m



Swan Neck



CO<sub>2</sub> Regulator Heater



Insulator



Ceramic Gas Diffuser



Contact Tip No.0.8



Conical Nozzle