



WELTIG160

แรงดันไฟ (Input Power 50Hz)	220+/- 15% Volt
กำลังไฟ (Rated Input Power Capacity)	3.3 KVA
แรงดันไฟที่จ่ายขณะไร้ภาระ (No-Load Voltage)	42 Volt
กระแสไฟเชื่อม (Output Current Range)	10-160 Amp
แรงดันไฟในการเชื่อม (Rated Output Voltage)	16.4 Volt
ความสามารถในการทำงาน (Duty Cycle)	60%
ประสิทธิภาพ (Efficiency)	85%
สัมประสิทธิ์ทางไฟฟ้า (Power Factor)	0.93
ระดับความเป็นฉนวน (Insulation Class)	F
ระดับการป้องกันสิ่งแปลกปลอม (Protection Class of Case)	IP21
แก๊สปกป้องหลังเชื่อม (Gas Postflow)	0-10 sec
ขนาดลวดเชื่อม (Diameter of Tungsten)	Ø 1.6-2.4 mm
น้ำหนัก (Weight)	8 Kg
ขนาด (Dimensions (L x W x H))	371x155x295 mm

Standard Accessories



Tig Torch WP17



Earth Clamp 200A 16 mm<sup>2</sup> 5m.



Alumina Cup No.5



Collect No. 2.4



Collect Body No. 2.4



Long Cap



Tungsten electrode 2% CeO<sub>2</sub>



Argon Regulator



Gas Hose



Hose Clamp



Leather Glove



Welding Mask