



WELTIG200

แรงดันไฟ (Input Power 50Hz)	220+/- 15% Volt
กำลังไฟ (Rated Input Power Capacity)	4.5 KVA
แรงดันไฟที่จ่ายขณะไร้ภาระ (No-Load Voltage)	43 Volt
กระแสไฟเชื่อม (Output Current Range)	10-200 Amp
แรงดันไฟในการเชื่อม (Rated Output Voltage)	18 Volt
ความสามารถในการทำงาน (Duty Cycle)	60%
ประสิทธิภาพ (Efficiency)	85%
สัมประสิทธิ์ทางไฟฟ้า (Power Factor)	0.93
ระดับความเป็นฉนวน (Insulation Class)	F
ระดับการป้องกันสิ่งแปลกปลอม (Protection Class of Case)	IP21
แก๊สปกป้องหลังเชื่อม (Gas Postflow)	0-10 sec
ขนาดลวดเชื่อม (Diameter of Tungsten)	Ø 1.6-3.2 mm
น้ำหนัก (Weight)	8 Kg
ขนาด (Dimensions (L x W x H))	371x155x295 mm

Standard Accessories



Tig Torch WP26



Earth Clamp 200A 16 mm² 5m.



Alumina Cup No.5



Collect No. 2.4



Collect Body No. 2.4



Long Cap



Tungsten electrode 2% CeO₂



Argon Regulator



Gas Hose



Hose Clamp



Leather Glove



Welding Mask